




Produktinfo CityJet

AGGREGAT: CITYJET NEBENANTRIEB

- ✓ weltweit meistverkauftes Aggregat jetzt auch lieferbar mit Antrieb vom Fahrzeugmotor des MB Sprinter
- ✓ gewichtsoptimiert für mehr Zuladung
- ✓ elektronische Steuerung eControlPlus mit LCD-Bildschirm über Menüführung



- ✓ serienmäßig: hydraulischer Antrieb der Hochdruck-Haspel mit Freilauf-Funktion sowie Wassermangelsicherung
- ✓ elektronische Haspelarretierung für komfortables Arbeiten

LIEFERBARE OPTIONEN



Pumpe Speck
P45



HD-Haspel
um 180°
schwenkbar



HD-Haspel
mit hydraulischem
Antrieb



Wassertank
2x 300 Liter
CompactSystem



Wassermangel-
Sicherung



Funk-
Fernbedienung
7-Kanal (optional)



Düsenset
8-teilig (optional)

TRÄGERFAHRZEUG



Mercedes-Benz
Sprinter mit
Nebenantrieb



Nebenantrieb
PTO

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 20.01.2023

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH
Industriestr. 37 | Service – Produktion
Industriestr. 47 | Ausstellung – Vertrieb
D-42499 Hückeswagen

FON 02192 - 93 50-0
FAX 02192 - 93 50-25
E-MAIL info@karotechnik.de
WEB www.karotechnik.de

KaRo[®]
Rohrreinigungs-Technologie

TECHNISCHE DATEN CITYJET

Einsatzbereich	Rohrdurchmesser bis NW 400 (abhängig von Verschmutzungsgrad)
HD-Pumpen	Speck P45 mit 160 bar 75 l/min mit Wasserfilter, Glycerin-Manometer und Druckregelautomatik ULH 261 bzw. 262
HD-Haspel	180° schwenkbar, elektrisch arretierbar, für bis zu 120 m Schlauch MaxFlow DN 13,3, hydraulischer Antrieb mit mechanischer Freilaufeinstellung zum leichten Abrollen, serienmäßig mit MaxFlow-Schlauch DN 13,3 / 16 x 80 m 1/2"
Zufuhrhaspel	manueller Antrieb mit 50 m Schlauch 3/4"
Wassertank	2 x 300 Liter CompactSystem® mit Zulauf, Wasserstandsanzeige, Geka-Anschluß, Absperrhahn und Überlauf
Leergewicht	je nach Ausstattung ab ca. 550 kg
Maße	ca. B 1.397 x H 1.200 x T 1.458 mm
Grundausrüstung	HD-Schlauch DN 13,3 x 80 m MaxFlow bzw. DN 16 x 80 m Hochdruck-Spritzpistole mit Lanze Standarddüse 1/2" blind+offen

AUSFÜHRUNG & OPTIONEN

- » Art.Nr. 530591 **CityJet 160-75 Nebenantrieb**
hydraulischer Antrieb vom Fahrzeugmotor MB Sprinter

Steuerung und Fernbedienung

- serienmäßig** **Steuerung eControlPlus**
Bedienpult mit elektronischer eControlPlus-Steuerung mit Controller (Dreh-/Druckschalter) und Menüführung auf LCD-Bildschirm, mit linearem Stellmotor zur automatischen Regelung der Wasserzufuhr zur HD-Haspel, Motordrehzahlregulierung über zusätzlichen Stellmotor. Bedienung über Drucktasten bei Wegfall der sonst üblichen Kugelhähne an der Haspel;

- » Art.Nr. 529045 **Funkfernbedienung Riomote 7-Kanal**
Hochwertige Anlage mit hoher Reichweite bestehend aus: Empfänger, Sender mit Umhängegurt und 2 Akkus mit Ladegerät; Funktionen: stufenlose Druckeinstellung, Wasserregelung, Not-Aus-Schalter, Motor-Start-Stopp; automatische Abschaltung bei Funkunterbrechung; Transistortechnik, d.h. Signalübertragung ohne Zeitverzögerung



eControlPlus-Steuerung befestigt an schwenkbarer Haspel



Funkfernbedienung Riomote (optional)



Hydraulische, um 180° schwenkbare Hochdruck-Haspel

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 20.01.2023

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH
Industriestr. 37 | Service – Produktion
Industriestr. 47 | Ausstellung – Vertrieb
D-42499 Hückeswagen

FON 02192 - 93 50-0
FAX 02192 - 93 50-25
E-MAIL info@karotechnik.de
WEB www.karotechnik.de

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

AUSFÜHRUNGEN & OPTIONEN

OPTIONEN

- | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| » Art.Nr. 539231 | Ablasshahn am Wärmetauscher
ermöglicht schnelles und vollständiges Entleeren |
| » Art.Nr. 539234 | Lackierung Kunststoffabdeckungen in Wunschfarbe |
| » Art.Nr. 539255 | HD-Schlauch DN 13,3 x 100 m anstatt 80 m MaxFlow |
| » Art.Nr. 539256 | HD-Schlauch DN 13,3 x 120 m anstatt 80 m MaxFlow |

weitere Optionen bei verlängerter Lieferzeit

- | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| » Art.Nr. 539232 | Wasserüberlaufsicherung
Die zuschaltbare Sicherung verhindert das unkontrollierte Überlaufen beim Befüllen des Tanks mit Frischwasser. Schwimmerschalter im Tank steuern das Öffnen/Schließen eines Magnetventils in der Zufuhrleitung |
| » Art.Nr. 539233 | Regelventil zusätzlich für Hydraulik HD-Haspel |
| » Art.Nr. 539244 | zweite HD-Haspel, manuelle Betätigung, ohne HD-Schlauch
Die Wasserzufuhrhaspel entfällt, stattdessen befindet sich an dieser Stelle eine zweite Hochdruck-Haspel |
| » Art.Nr. 539252 | Wasserbehälter 2 x 400 l anstatt 2 x 300 l
Voraussetzung zum Einbau in Fahrzeuge mit Zwillingbereifung |
| » Art.Nr. 539260 | Meterzähler elektronisch für HD-Schlauch
Die elektronische Schlauchlängenmessung zeigt die Länge des ab- bzw. aufgehaspelten Hochdruckschlauches in Metern auf dem Multifunktions-Display der eControlPlus-Steuerung an |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Stand 20.01.2023

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH
Industriestr. 37 | Service – Produktion
Industriestr. 47 | Ausstellung – Vertrieb
D-42499 Hückeswagen

FON 02192 - 93 50-0
FAX 02192 - 93 50-25
E-MAIL info@karotechnik.de
WEB www.karotechnik.de

KaRo[®]
Rohrreinigungs-Technologie