



Produktinfo UrbanJet / UrbanJet Plus

AGGREGAT: URBANJET BASIC / URBANJET PLUS

- ✓ konzipiert für Kleintransporter wie Mercedes-Benz Vito
- ✓ knappe Einbaumaße, geringes Gewicht
- ✓ elektronische Steuerung eControlPlus mit Menüführung über LCD-Bildschirm
- ✓ Motor-Start-Stopp über Fernbedienung RioMote möglich
- ✓ **serienmäßig:**
 - eControlPlus-Steuerung
 - hydraulischer Antrieb der HD-Haspel
 - Wassermangelsicherung
 - schwenkbare Hochdruck-Haspel (bei UrbanJet Plus)

SPEZIFIKATIONEN



Pumpe Speck
140 bar 67 l/min



Antrieb
Kubota Diesel-
Motor



HD-Haspel
um 180°
schwenkbar



HD-Haspel
mit hydraulischem
Antrieb



Wassertank
2x 300 Liter
CompactSystem



**Wassermangel-
sicherung**



**Funk-
Fernbedienung**
7-Kanal (optional)

KOMPLETTFAHRZEUGE IM AUFBAU



Mercedes-Benz
Vito



Ford Transit
Custom



Mercedes-Benz
Sprinter

weitere geeignete
Fahrzeuge auf Anfrage

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Preise netto ohne MwSt., Stand 17.10.24

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH
Industriestr. 37 | Service – Produktion
Industriestr. 47 | Ausstellung – Vertrieb
D-42499 Hückeswagen

FON 02192 - 93 50-0
FAX 02192 - 93 50-25
E-MAIL info@karotechnik.de
WEB www.karotechnik.de

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

TECHNISCHE DATEN URBANJET / URBANJET PLUS

Einsatzbereich	Rohrdurchmesser bis NW 350/400 (abhängig von Verschmutzungsgrad und Ausführung)
HD-Pumpe	Speck NP25 mit 140 bar 67 l/min 3-Kolbenpumpe mit durchsichtigem Wasserfilter, Glycerin-Manometer und Druckregelautomat Speck ULH 262
HD-Haspel	für bis zu 80 m Schlauch MaxFlow DN 13,3, serienmäßig mit MaxFlow-Schlauch DN 13,3 x 60 m 1/2", 180° schwenkbar bei Modell UrbanJet Plus
Zufuhrhaspel	manueller Antrieb mit 30 m Schlauch 3/4"
Wassertank	2 x 300 Liter CompactSystem mit Zulauf, Geka-Anschluss, Absperrhahn und Überlauf, 2x 400 Liter auf Anfrage
Bedienfeld	mit Zündschloß, Betriebsstundenzähler, Bedientasten für Druckregelung, Wassermangelanzeige und Not-Aus-Taste
Steuerung	Bedienpult mit elektronischer eControlPlus-Steuerung mit Controller (Dreh-/Druckschalter) u. Menüführung auf LCD-Bildschirm; mit linearem Stellmotor zur automatischen Regelung der Wasserzufuhr zur HD-Haspel, Motordrehzahlregulierung über zusätzlichen Stellmotor. Bedienung über Drucktasten bei Wegfall der sonst üblichen Kugelhähne an der Haspel;
Leergewicht	ca. 430-450 kg (bei leerem Wasserbehälter, abhängig von Ausführung)
Maße	ca. B 1.240 x H 1.210 x T 1.340 mm

AUSFÜHRUNGEN & OPTIONEN

- | | |
|-----------------------|--|
| » Art.Nr. 21096012000 | UrbanJet Basic 140-70 Diesel
Kubota-Dieselmotor 18,5 kW (25 PS)
HD-Pumpe Speck NP25 140 bar 67 l/min
HD-Schlauch DN 13,3 x 60 m " |
| » Art.Nr. 21096510000 | UrbanJet Plus 140-70 Diesel
Kubota-Dieselmotor 18,5 kW (25 PS)
HD-Pumpe Speck NP25 140 bar 67 l/min
HD-Schlauch DN 13,3 x 60 m 1/2"
HD-Haspel um 180° schwenkbar |
| » Art.Nr. 09207000000 | Funkfernbedienung RioMote 7-Kanal
hochwertige Anlage mit hoher Reichweite bestehend aus: Empfänger, Sender mit Umhängegurt und 2 Akkus mit Ladegerät; Funktionen: stufenlose Druckeinstellung, Wasserregelung, Not-Aus-Schalter, Motor-Start-Stopp |
| » Art.Nr. 09194255000 | Ablasshahn am Wärmetauscher
Am Wärmetauscher ist ein Ablasshahn mit Schlauch angebracht, der ein schnelles und vollständiges Entleeren ermöglicht. |
| » Art.Nr. 09161047000 | Freilauf mechanisch, für hydraulische Hochdruck-Haspel |
| » Art.Nr. 09010000000 | HD-Schlauch DN 13,3 x 80 m anstatt 60 m MaxFlow |

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Preise netto ohne MwSt., Stand 17.10.24

KaRo Kanal- und Rohrreinigungsmaschinen GmbH
Industriestr. 37 | Service – Produktion
Industriestr. 47 | Ausstellung – Vertrieb
D-42499 Hückeswagen

FON 02192 - 93 50-0
FAX 02192 - 93 50-25
E-MAIL info@karotechnik.de
WEB www.karotechnik.de

KaRo[®]
Rohrreinigungs-Technologie